

# APDatec 144



**Aufdruck**

JA

**Beständigkeit**

WEICH-PVC

**Farbe**

SILBERGRAU

**Lebensmittel**

NEIN

**REACH**

1907/2006/EC

**RoHS**

2015/863

**Spirale**

HART-PVC

**Material**

PVC-BUNA

**Temperatur**

- 40°C BIS + 60°C

**Toleranz**

ISO EN 1307

### Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

### Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

## APDatec 144

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	kurzzeitiger Betriebsdruck bar	Vakuum bar	Länge m
144 025 0500	25	33,4	4,2	110	7	0,88	50 mtr.
144 030 0500	30	38,6	4,3	120	6	0,88	50 mtr.
144 032 0500	32	41,2	4,6	120	6	0,88	50 mtr.
144 035 0500	35	44,2	4,6	120	6	0,88	50 mtr.
144 038 0500	38	48	5	140	6	0,88	50 mtr.
144 040 0500	40	50	5	150	5	0,88	50 mtr.
144 050 0500	51	61,4	5,2	170	5	0,88	50 mtr.
144 060 0500	60	71	5,5	190	4	0,88	50 mtr.
144 063 0500	63	74	5,5	210	4	0,88	50 mtr.
144 075 0500	76	88,4	6,2	240	4	0,88	50 mtr.
144 080 0500	80	92,4	6,2	250	3	0,88	50 mtr.
144 090 0500	90	102	6	290	3	0,88	50 mtr.
144 100 0500	102	116,4	7,2	320	3	0,88	50 mtr.
144 110 0250	110	124	7,2	410	3	0,88	25 mtr.
144 125 0250	125	141	8	620	2	0,88	25 mtr.
144 152 0200	152	170	9	500	2	0,88	20 mtr.
144 152 0060	152	170	9	500	2	0,88	6 mtr.
144 152 0040	152	170	9	500	2	0,88	4 mtr.
144 152 0050	152	170	9	500	2	0,88	5 mtr.
144 160 0200	160	178	9	750	2	0,88	20 mtr.
144 200 0200	200	224	12	1.100	1	0,88	20 mtr.
144 200 0050	200	224	12	1.100	1	0,88	5 mtr.
144 200 0040	200	224	12	1.100	1	0,88	4 mtr.