

# APDatec 810



**Aufdruck**

JA

**Beständigkeit**

WEICH-PVC

**Farbe**

SCHWARZ

**Garn**

POLYESTERGARN

**Lebensmittel**

NEIN

**REACH**

1907/2006/EC

**RoHS**

2015/863

**Material**

WEICH-PVC

**Temperatur**

- 20°C BIS + 65°C

**Toleranz**

DIN 16940

**Wichtige Hinweise**

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

## APDatec 810

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Gewicht/Rolle
810 006 50	6	12,4	3,2	20	60	50 mtr.	6,15 kg
810 006 00	6	12,4	3,2	20	60	100 mtr.	12,3 kg
810 009 00	9	15,4	3,2	20	60	100 mtr.	16,3 kg
810 009 50	9	15,4	3,2	20	60	50 mtr.	8,15 kg
810 010 00	10	16,4	3,2	20	60	100 mtr.	17,6 kg
810 013 50	13	21	4	20	60	50 mtr.	14,2 kg
810 013 00	13	21	4	20	60	100 mtr.	28,4 kg
810 016 50	16	25,6	4,8	20	60	50 mtr.	20,85 kg
810 019 50	19	28,6	4,8	20	60	50 mtr.	23,85 kg