

## TurboDrop® VR MK III ESI

6-Loch Flüssigdüngerdüse  
mit variablem Durchflussbereich


Größen	Filter-empfehlung*	Best.-Nr. Düse
■ VR 1,5	50 M blau	17157
■ VR 2	50 M blau	17158
■ VR 3	50 M blau	17159
■ VR 5	50 M blau	17160



### Merkmale



**Druckbereich**  
2 – 8 bar



**opt. Spritzhöhe**  
60 cm

**Optimaldruck**  
3 – 7 bar

**Verwendung**



### Vorteile

- Erweiterter Durchflussbereich durch integriertes Bypassventil
- Kann bis zu drei Sechschloch-Düsen Albuz® ESI Größen ersetzen
- Deutlich günstiger und kompakter als automatische Düsenwechselsysteme
- Kontinuierliche Volumenstromänderung, keine Fehldosierungen durch Umschaltstufen
- Häufiges Wechseln der Ausbringmengen möglich
- Geringe Verätzungsgefahr durch große, weiche Tropfen
- Verteilung durch sechs Strahlen

\* Verwendung von Düsenfilter F 50 M blau, Best.-Nr. 16609

l/ha-Mengen siehe Tabellen Seite 90.

Ausbringmengenberechnung siehe Formeln Seite 91.

Lieferung inklusive kostenpflichtiger 3 mm Standarddichtung.