







TurboDrop® VR MK III TipCap

Injektor-Flachstrahldüse
mit variablem Durchflussbereich

Größen	Filter-empfehlung*	Best.-Nr. Düse
■ VR 1,5	50 M blau	16994
■ VR 2	50 M blau	16995
■ VR 3	50 M blau	16996
■ VR 5	50 M blau	16997



Merkmale	
 Spritzwinkel 110°	 opt. Spritzhöhe 40 – 60 cm
 Druckbereich 2 – 8 bar	Verwendung 
Optimaldruck 3 – 7 bar	

Vorteile

- Erweiterter Durchflussbereich durch integriertes Bypassventil
- Kann bis zu drei TD-XL Standardgrößen ersetzen
- Deutlich günstiger und kompakter als automatische Düsenwechselsysteme
- Kontinuierliche Volumenstromänderung, keine Fehldosierungen durch Umschaltstufen
- Häufiges Wechseln der Ausbringmengen möglich
- Variables, abdriftarmes Tropfenspektrum, bei hohen Drücken feiner
- Sehr einfache, werkzeuglose Reinigung durch zweiteilige Konstruktion mit TipCap Verteilermundstück

* Verwendung von Düsenfilter F 50 M blau, Best.-Nr. 16609
l/ha-Mengen siehe Tabellen Seite 89.

Ausbringmengenberechnung siehe Formeln Seite 91.

Lieferung inklusive kostenpflichtiger 3 mm Standarddichtung.